

Decke über
OK -0.28/-0.4



UV Pumpe

Brandabschnitt EI30

HAK
Schurter Typ SKD 160A
DIN 00 (Wandmontage)
Absicherung DIN 00 100A

Keller 3

BF: 22.75 m²
-3.18
-3.18
B: Fugenlos
W: Gestrichen
D: Schichtex Gestr.

Absatz Schichtex 25mm/50mm

Brüst. 2cm im Gef.
Lichtschacht
LxBxH 1.00x0.60x2.00m
OK -0.06 / UK -2.06



Gef. 1%

Treppesiehe
sep. Plan

Treppenläufe Holz-/Metall
Podest Betoniert

358
357/46

Brüst. 2cm im Gef.
Lichtschacht
LxBxH 1.00x0.60x2.00m
OK -0.06 / UK -2.06

Korridor

BF: 5.00 m²
-3.18
-3.18
B: Fugenlos
W: Abrieb/Beton roh
D: Beton roh

Waschen 3

BF: 9.25 m²
-3.18
-3.18
B: Fugenlos
W: Gestrichen
D: Schichtex Gestr.

Haus 12

EW-UV

Planetdichtung

Planetdichtung

Brandabschnitt EI30
EW-UV

Secomat

Secomat

